

Замовник \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_  
Назва \_\_\_\_\_  
Формат \_\_\_\_\_  
Тираж \_\_\_\_\_  
Відп. Особа \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_  
Примітка \_\_\_\_\_



### ТЕХЗАВДАННЯ

Замовник \_\_\_\_\_  
Дата \_\_\_\_\_  
Назва \_\_\_\_\_  
Формат \_\_\_\_\_  
Тираж \_\_\_\_\_  
Відп. Особа \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_  
Примітка \_\_\_\_\_



### ТЕХЗАВДАННЯ

**ЛАМІНАЦІЯ**      Глянцева       Матова

1+0		1+0	
1+1		1+1	

**ЛАМІНАЦІЯ**      Глянцева       Матова

1+0		1+0	
1+1		1+1	

**УФ-ЛАК**      Вибірковий       Суцільний

1+0		1+0	
1+1		1+1	

Кількість плівок

**УФ-ЛАК**      Вибірковий       Суцільний

1+0		1+0	
1+1		1+1	

Кількість плівок

**ВИСІЧКА**      Наявність штампа

**ТИСНЕННЯ**      Наявність кліше

**КОНГРЕВ**      Наявність кліше

вид фольги
------------

**ВИСІЧКА**      Наявність штампа

**ТИСНЕННЯ**      Наявність кліше

**КОНГРЕВ**      Наявність кліше

вид фольги
------------

**ВИМОГИ:** На тиражі вказати рівну сторону (автомат і клапан), лице і зворот. Листи повинні бути сухі від краски і без графопилу. Під УФ-лак та висічку листи повинні бути рівні (не кручені), мати рівний кут (якщо підрізані, розрізані) та без кидків по клапану та автомату. Листи з ламінацією без плівки по краям. При друці клапан бажано робити не менше 17-20 мм. Плівка під вибірковий УФ-лак повинна бути суміщена із зображенням. Тираж під УФ-лак друкувати водощелочестійкими фарбами або покрити захисним шаром лаку. Для висічки та тиснення надавати якісні штампи та кліше. Обов'язково наявність макету для висічки, тиснення, конгреву. При наявності декількох кліше на одному листі надавати фотоплівку із зображенням для якісного монтажу. **При не виконанні даних вимог фірма не несе відповідальність за якість.**

**ПРОХАННЯ:** Техзавдання прикріпіть на лист замовлення!

**ВИМОГИ:** На тиражі вказати рівну сторону (автомат і клапан), лице і зворот. Листи повинні бути сухі від краски і без графопилу. Під УФ-лак та висічку листи повинні бути рівні (не кручені), мати рівний кут (якщо підрізані, розрізані) та без кидків по клапану та автомату. Листи з ламінацією без плівки по краям. При друці клапан бажано робити не менше 17-20 мм. Плівка під вибірковий УФ-лак повинна бути суміщена із зображенням. Тираж під УФ-лак друкувати водощелочестійкими фарбами або покрити захисним шаром лаку. Для висічки та тиснення надавати якісні штампи та кліше. Обов'язково наявність макету для висічки, тиснення, конгреву. При наявності декількох кліше на одному листі надавати фотоплівку із зображенням для якісного монтажу. **При не виконанні даних вимог фірма не несе відповідальність за якість.**

**ПРОХАННЯ:** Техзавдання прикріпіть на лист замовлення!